



สีอะครีลิก คาลกราฟีน พรีเมียม



ปูนหมักผสมสำหรับงานซ่อมแซม บูรณะอาคาร

สีอะครีลิก คาลกราฟีน พรีเมียม ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ผลิตจาก (Lime Base) ผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน ใช้สำหรับผสมกับผลิตภัณฑ์ปูนฉาบ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

คุณสมบัติเด่น

- สำหรับใช้ผสมปูนฉาบในงานซ่อมแซม บูรณะ อาคารเก่าโบราณสถาน โดยเฉพาะ
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) และปราศจากสารก่อมะเร็ง (Formaldehyde) ปลอดภัยกับสุขภาพ
- ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ (Lime Base) ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะเวลาแห้งตัว
- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยแตกร้าว ขนาดเล็กได้ดี ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟีน
- ช่วยระบายความชื้นได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน
- สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอก

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สามารถยึดเกาะได้ดี ปราศจากสิ่งแปลกปลอม

การเตรียมผลิตภัณฑ์

- เปิดฝาบรรจุภัณฑ์ คาลกราฟีน พรีเมียม รินน้ำในส่วนบนออกเก็บแยกไว้ใช้สำหรับปรับสัดส่วนผสม และนำส่วนกันกระเบื้องที่เหลือไปใช้งาน
- เทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ ผสมกับส่วนกันกระเบื้องที่เหลือของคาลกราฟีน พรีเมียม ผสมเข้าด้วยกัน
- กรณีห็นืดเกินไป สามารถเติมน้ำส่วนที่รินออกมาในครั้งแรกเพิ่มเข้าไปได้แต่ห้ามเติมน้ำเกิน 1 ลิตร
- ใช้เครื่องปั่นผสมที่รอบต่ำ บั่นกวนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นพักไว้ 20-30 นาที
- นำผลิตภัณฑ์ปั่นอีก 1 นาที ก่อนนำไปใช้งาน



วิธีการทำงาน

- ให้อ่างอิงการใช้งานจากข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ เบส พรีเมียม, มอเตอร์ ไฟน์ พรีเมียม, มอเตอร์ชุปเปอร์ พรีเมียม หรือเนเชอรัลกลู พรีเมียม

สภาวะการทำงานที่เหมาะสม

- อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน (สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้งาน) ควรมีอุณหภูมิ 5 องศาขึ้นไป และไม่เกิน 30 องศา ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง แสงแดดร้อน บริเวณที่มีลมแรง ฝนตก อากาศเย็นจัด

ข้อแนะนำ

- กรณีพื้นผิวแห้งเกินไป ควรพรมน้ำลงไปเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้พื้นผิวเปียกมากเกินไปก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรเติมน้ำยาผสม ลงในส่วนผสมมากเกินไป
- ผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีน้ำซึมตลอดเวลา
- ในกรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนการใช้งาน
- ควรป้องกันไม่ให้พื้นผิวโดนฝนอย่างน้อย 4 วัน

ข้อควรระวัง

- ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษา แพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม
- เก็บในสถานที่แห้ง
- หลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแดดส่องถึง หรือมีอุณหภูมิสูง
- หากยังไม่เปิดใช้งาน สามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต
- กรณีใช้งานไม่หมดหลังผสมแล้ว ใช้น้ำสะอาดขังบนผลิตภัณฑ์ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปิดฝาให้สนิท เพื่อเก็บรักษาไม่ให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว (ควรเปิดตรวจดูทุก 3 เดือน) และก่อนใช้งานให้เทน้ำออกก่อนปั่นผสม ถ้าหนืดไปสามารถเติมน้ำ ได้จนส่วนผสมสามารถทำงานได้

การบรรจุ

- ขนาดบรรจุ : 4.5 กิโลกรัม

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคิดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ