

# คิ้วกระเบื้อง

## พลัส ไมโครแบน

### Crocodile Tile Trim Plus Microban



AR:BEI

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## สวย นน กลมกลืนกับกระเบื้อง

คิ้วกระเบื้อง พลัส ไมโครแบน ใช้ปิดบริเวณมุมขอบกระเบื้องที่มาบรรจบกัน เพราะเป็นส่วนที่อาจแตก บิ่นง่าย เก็บงานปูกระเบื้องให้สวยงามยิ่งขึ้น พลิตจาก uPVC มาตรฐาน DIN53387 สีและลายพลิตด้วยระบบ RAUKANTEX edge - band light fastness (เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์) ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์

### คุณสมบัติ

- สำหรับตกแต่งขอบกระเบื้อง วัสดุคุณภาพสูง
- วัสดุ uPVCเกรดพิเศษ แข็งแรงทนทาน มาตรฐานเยอรมัน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอากาศยานยนตร์กรรม
- เนื้อวัสดุคุณภาพสูง ยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทก ไม่กรอบและไม่แตกหักง่าย
- ปกป้อง และปิดขอบกระเบื้องได้กลมกลืน
- พาสเจอร์ไมโครแบน ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย แม้มันพื้นผิวเคลือบเงา
- ทนต่อ UV สีไม่ซีดจาง ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร



## ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

รุ่นความสูง	ความยาว	กระเบื้องแนะนำ
รุ่นโค้งเล็ก มีความสูงของโค้ง 8 มม.	2 เมตร	ใช้กับกระเบื้องโมเสก และกระเบื้องขนาดเล็ก หนาไม่เกิน 8 มม.
รุ่นโค้งกลาง มีความสูงของโค้ง 10 มม.	2 เมตร	ใช้กับกระเบื้องขนาดกลาง หนาไม่เกิน 10 มม.
รุ่นโค้งใหญ่ มีความสูงของโค้ง 13 มม.	2 เมตร	ใช้กับกระเบื้องขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ หนาไม่เกิน 13 มม.

มีสีให้เลือกหลายเฉดสี แบ่งเป็น 3 ประเภทสี  
กลุ่มสีธรรมชาติ, กลุ่มสีเมทัลลิก, และกลุ่มสีลายไม้

กลุ่มสีธรรมชาติ 21 สี มีทุกรุ่น (โค้งเล็ก กลาง ใหญ่)	กลุ่มสีเมทัลลิก 3 สี (โค้งกลาง)	กลุ่มสีลายไม้ 6 สี
สีขาวไม่ก สีครีมจาง สีครีมเอแคลร์ สีครีม สีเขียวตองอ่อน สีฟ้าอ่อน สีฟ้าคราม สีฟ้าทะเล สีชมพู สีน้ำตาลศิลา อิฐดินเผา สีน้ำตาลทะเลทราย สีน้ำตาลเนื้อทอง สีเทาธรรมชาติ สีเทาถนิต สีดำลิคไนต์ สีเขียววารี สีน้ำเงินธารา สีเหลืองจันทร์ สีส้มธารา สีแดงอรุณ	สีรอนด์ - ทองแดง สีรอนด์ - เงิน สีรอนด์ - ทอง	โค้งกลาง สีอิฐมะฮอกกานี สีอิฐ วอลนัท สีอิฐ บัตเตอร์
		โค้งใหญ่ สีไมเซอส์ สีไม้สัก สีบีชอิค

## ข้อแนะนำการใช้

### การใช้งาน

ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

1. วางคิ้วลงบนตำแหน่งที่ติดตั้ง เช่น ขอบนอกหรือจุดที่จะจบมุมกระเบื้อง
2. ตัดกาวซีเมนต์ที่ผสมไว้สำหรับปูกระเบื้องตามขนาดของพื้นที่ที่จะใส่คิ้ว และปูกระเบื้องให้หนาพอเหมาะแล้วนำคิ้วกดกับลงไป
3. กาวซีเมนต์จะขึ้นตามรูปของคิ้วที่เจาะไว้ ให้ใช้เกรียงปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วๆ บนคิ้ว ถ้าหากกาวซีเมนต์น้อยไปให้เพิ่มกาวซีเมนต์เข้าไปจนทั่ว แล้วจึงนำกระเบื้องชิดกับขอบคิ้ว
4. ปูกระเบื้องแผ่นที่สอง โดยทำตามข้อ 2 และ 3 จนเต็มคิ้วทั้งเส้น แล้วค่อยปูกระเบื้องแถวที่สอง ต่อจนเสร็จพื้นที่ปูกระเบื้อง

# คิ้วกระเป๋

## พลัส ไมโครแบน

### Crocodile Tile Trim Plus Microban



# กระเป๋

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์

(Identification of the substance/preparation)

Trade Name : RAU-PVC 8808R0510

Usage : Extrusion or injection moulding of soft PVC articles, for commercial use only

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards identification)

Classification to

RL1999/45/EC: T(Toxic)

R 61 : May cause harm to the unborn child

R 20/21 : Harmful by inhalation and if swallowed

R 33 : Danger of cumulative effects

R 52/53 : Harmful to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic environment

### 3. องค์ประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

(Composition/information on ingredients)

Plasticiser - free polyvinyl chloride, compounded, lead content: 1% <= C < 2.5%

Contains: lead compounds, not specified by name, hazard symbol: T (reproductive toxicity category 1), N; R phrases: 61-20/22-33-62-50/53

### 4. ลายและสีของคิ้วต้องมีสีเป็นเนื้อเดียวกันกับวัสดุจึงมีการผลิตด้วยระบบ RAUKANTEX edge - band light fastness เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์) ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์

### 5. ได้รับการรับรองจากสถาบัน การทดสอบมาตรฐานเยอรมัน DIN53387 uPVC ที่มีมาตรฐานระดับโลก

### 6. ผลการทดสอบสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย Microban

Cera-C Cure is holding a Microban license for the use of technology and trademark with the PVC tile trims product exclusively in Thailand. The PVC tile trims are treated with Microban ingredients, originally from USA, to have antibacterial and antifungal properties. Microban ingredients are registered with Environmental Protection Agency (EPA) in USA and are safe to be used in this kind of application.

### ข้อควรระวัง

- ควรเลือกคิ้วขอบกระเบื้องให้เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
- ห้ามหัก หรืองอสินค้า
- ห้ามใช้ไฟฟ้า และห้ามใช้ของมีคมกระทบ

### การเก็บรักษา

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกัน การหักงอของสินค้า หลีกเลี่ยงการวางกลางแจ้งที่ร้อนจัด

### การบรรจุ

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 5 เส้น / ซองบรรจุ 50 เส้น / กล่อง สำหรับ 3 รุ่น ในกลุ่มสีธรรมดา

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 5 เส้น / ซองบรรจุ 25 เส้น / กล่อง สำหรับ รุ่นโค้งกลาง ในกลุ่มสีเมทัลลิก

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 5 เส้น / ซองบรรจุ 25 เส้น / กล่อง สำหรับ โค้งกลางและโค้งใหญ่ ในกลุ่มสีลายไม้

ขนาดสินค้า

รุ่นโค้งเล็ก : 2.5 x 200 x 0.8 ซม.

รุ่นโค้งกลาง : 2.9 x 200 x 1.0 ซม.

รุ่นโค้งใหญ่ : 3.0 x 200 x 1.3 ซม.

ขนาดกล่องบรรจุ

รุ่นโค้งเล็ก : 10 x 210 x 10 ซม.

รุ่นโค้งกลาง : 10 x 210 x 10 ซม.

รุ่นโค้งใหญ่ : 13 x 210 x 13 ซม.

น้ำหนักสินค้า

รุ่นโค้งเล็ก : ประมาณ 120 ก.

รุ่นโค้งกลาง : ประมาณ 140 ก.

รุ่นโค้งใหญ่ : ประมาณ 170 ก.

น้ำหนักกล่อง

มีสินค้าบรรจุเต็ม

รุ่นโค้งเล็ก : ประมาณ 5.3 กก.

รุ่นโค้งกลาง : ประมาณ 7.2 กก.

รุ่นโค้งใหญ่ : ประมาณ 8.45 กก.

สำหรับสีเมทัลลิก และลายไม้

รุ่นโค้งกลาง : ประมาณ 3.5 กก.

รุ่นโค้งกลาง : ประมาณ 3.5 กก.

รุ่นโค้งใหญ่ : ประมาณ 4.2 กก.