

สีอะครีลิก สโตน เดคคอร์



สีตกแต่งลายหินธรรมชาติ

สีอะครีลิก สโตน เดคคอร์ เป็นสีตกแต่งที่สร้างลวดลายหินธรรมชาติ สูตรน้ำ ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝา และใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับ การตกแต่งผนังภายใน เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็ก หรือผนังบริเวณทางเดิน เนื้อสีมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่าง ๆ มี ส่วนผสมของเส้นใยที่สร้างลวดลายเหมือนหินธรรมชาติ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อสี นอกจากนี้ยังไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไป ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซัม และแผ่น MDF

คุณสมบัติเด่น

- ออกแบบมาเพื่อสร้างลวดลายหินธรรมชาติ ทำให้ผนังดูมีมิติ สวยงามเหมือนหินจริง
- สูตรน้ำ สามารถเปิดฝา และใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมเพิ่มเติม
- ใช้งานได้ง่ายเพียงทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นผนังภายในห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็ก หรือผนังบริเวณทางเดิน
- ให้แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่าง ๆ เช่น คอนกรีต ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซัม และแผ่น MDF
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

สีของผลิตภัณฑ์ : 30 เฉดสี

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- พื้นผิวคอนกรีตทั่วไป ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซัม



ข้อเสนอแนะการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- ควรปล่อยพื้นผิวให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความชื้นไม่เกิน 14% โดยใช้เครื่องวัดความชื้น Protimeter เพื่อให้พื้นผิวพร้อมสำหรับการทาสี
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวหรือไม่เรียบเนียน ควรทำการซ่อมแซมหรือฉาบแต่งผิวด้วยวัสดุอุดโป๊วหรือวัสดุที่เหมาะสมก่อนการทาสี เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน และสวยงาม
- พื้นผิวที่ทาต้องปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน และคราบมัน เพื่อให้สีติดแน่นและมีความสวยงาม

พื้นผิวเก่า

- พื้นผิวต้องแห้ง และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เพื่อให้สียึดเกาะผนังได้ดี
- ขัดล้างหรือชุบสีเดิม และพื้นผิวที่เสื่อมสภาพออกให้หมดไม่ควรใช้แปรงลวด หากมีฝุ่นที่จัดการไม่หมด ควรใช้สีรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างให้สะอาด และใช้น้ำยา จะเซ้ไบโอซิคอล วอช จากนั้นทิ้งให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีทับหน้า
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จะเซ้ วอลท์ พัดดี เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จะเซ้ อะคริลิก ซิล พลาส เพื่อป้องกันการแตกร้าวเพิ่มเติม

วิธีการทำงาน

- ทาสีรองพื้นอเนกประสงค์ สีจะเซ้ อัลทิเมท ไพรมเมอร์ (สูตรน้ำ) จำนวน 1 รอบ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า เพื่อให้สีรองพื้นยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ทาสีจะเซ้ สโตน เคลคอร์ด โดยใช้แปรงทาสีขนยาว จำนวน 1 รอบ หากพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือต้องการปกคลุมพื้นผิวให้มีความหนาขึ้น อาจต้องทาสีรอบที่ 2 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- เมื่อทาสีครบ 5 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้น) ทำการเกลี่ยเบา ๆ ด้วยเกรียงปาดพลาสติกเพื่อให้สีเรียบเนียน และสวยงาม
- ปกป้องพื้นผิวหลังทาสีอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเปิดพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้สีแห้งสนิท และติดทนนาน

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

- แปรงทาสี เกรียง และเกรียงปาดพลาสติก

การทำความสะอาดอุปกรณ์

- ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด

ข้อเสนอแนะ

- ควรทิ้งให้พื้นปูนใหม่แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วันเพื่อให้พื้นผิวพร้อมสำหรับการทาสี
- ห้ามทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่เปียกหรือในบริเวณที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการยึดเกาะที่ไม่ดี และปัญหาการหลุดลอกของสี
- กรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีเพื่อให้สีติดแน่น และมีความสวยงาม



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี (Color)	สีตามแคตตาล็อก
ลักษณะทางกายภาพ (Appearance)	ของเหลว
ส่วนผสมหลัก (Composition)	สีน้ำอะคริลิกเรซิน
ลักษณะฟิล์มสี (Film appearance)	ลวดลายหินธรรมชาติ (ด้าน)
ความหนาแน่น Density (25°C)	1.01 – 1.04 กรัม/ลบ.ซม.
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	6-7
ความหนืด (Viscosity)	300-600 mPa·s
อัตราการใช้งาน (Estimated coverage)	6-8 ตร.ม./ลิตร (ขึ้นอยู่กับประเภท และสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากอัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่ได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง)

ข้อควรระวัง

- ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดในสถานที่ที่แห้งเก็บให้ห่างจากอากาศชื้นจัด และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิ 5-35 องศาเซลเซียส
- อายุผลิตภัณฑ์ หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปีนับจากวันที่ผลิต

การบรรจุ

- ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากการได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสถานะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาล่วงหน้าในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ