

จระเข้ เทปซีล

Crocodile Tape Seal



เทปบิวทิลกันน้ำผิวพรอยต์

จระเข้ เทปซีล เป็นเทปกาวอเนกประสงค์ชนิดยางสังเคราะห์ บิวทิล (Butyl Rubber) ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ คุณภาพเหนือกว่ายางสังเคราะห์คุณภาพต่ำ เช่น แอสฟัลท์ บิทูเมน สามารถยึดติดได้ด้วยเนื้อของวัสดุเอง จึงมีการยึดเกาะดี และความคงตัวสูง เหนียวเสริมผิวหน้าด้วยฟรอยด์สะท้อนแสงสีเงิน ช่วยลดการสะสมความร้อนและสามารถทาสีทับได้ มีความสามารถ ด้านทานแรงฉีกขาดได้ดี ทนทานต่อรังสี UV และการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิที่มีความแตกต่างรุนแรงได้ดี ไม่มีส่วนผสมของโซลเวนท์ ทำให้วัสดุไม่กรอบแตกร้าวมีความทึบน้ำ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ สามารถใช้ได้บริเวณที่มีน้ำขัง ยึดติดกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น กระจับเบื้องหลังคาทุกชนิด คอนกรีต ปูนฉาบ กันสาด พอลิคาร์บอเนต อลูมิเนียมคอมโพสิต ไม้ ฝ้าใบไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์ซีเมนต์ ยางมะตอย เหล็ก สังกะสี เมทัลชีท ขาเหล็กตัวยู (U-CLAMP) หรือเหล็กยึดกรอบ C-LINE เป็นต้น

คุณสมบัติ

- เนื้อยางสังเคราะห์ประเภทบิวทิล คุณภาพสูง ปิดผิวหน้าด้วยฟรอยด์สะท้อนแสงสีเงิน
- มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทนความร้อน/เย็นได้ดี ไม่กรอบแตก
- มีความคงตัวสูง เหนียว ด้านทานแรงฉีกขาด
- ทนทานต่อรังสี UV และสามารถทาสีทับได้

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ปิดรอยต่อหลังคากระเบื้องหรือกันสาด
- ใช้ปิดรอยต่อบริเวณรางน้ำฝนหรือปล่องควัน ท่อระบายอากาศ ปิดรอยต่อระเบียงบ้าน



การใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการติดเทปให้สะอาดแห้งสนิท ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
- ตัดเทปกาวตามความยาวที่ต้องการติด
- ลอกกระดาษสีน้ำตาลด้านหลังออก และกดเทปกาวลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ให้แน่นสนิทด้วยมือหรือลูกกลิ้ง
- กรณีที่ต้องการต่อแผ่น ให้ติดแผ่นใหม่ทับซ้อนแผ่นเก่าจนแน่น โดยให้มีระยะทับซ้อนกันอย่างน้อย 5 ซม.

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	ผลการทดสอบ (Actual)
การทนความร้อน (Heat Resistance)	> 80 °C
การทนน้ำ (Water Resistance)	ไม่ละลายน้ำ (Non dissolve)
ค่าความต้านทานการลอก (Peel Strength)	2.5 kgf / 25 mm
การต้านทานความเย็น (Cold Resistance)	ไม่มีการแตกหัก (Non Break)

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งานอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 40 °C
- ขณะติดตั้งควรให้มั่นใจว่าหน้าสัมผัสของวัสดุติดกับผิวโดยไม่มีฟองอากาศ
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษเช็ด เทปซีลระหว่างฝนตก
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- อายุของผลิตภัณฑ์ 36 เดือน นับจากวันผลิต ในภาชนะปิด
- ควรจัดเก็บในสถานที่แห้ง ร่ม และมีอากาศถ่ายเท

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : กว้าง 10 ซม. ยาว 3 เมตร/ม้วน,
 กว้าง 28 ซม. ยาว 3 เมตร/ม้วน,
 กว้าง 28 ซม. ยาว 10 เมตร/ม้วน

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ