



จระเข้ 9102 คับบลิว

Crocodile 9102 W



น้ำยาเคลือบพื้น และผนัง ป้องกันคราบสกปรก

จระเข้ 9102 คับบลิว เป็นซิลิโคนคัดแปลง โดยมีส่วนผสมของสารสไตรีน อะคริลิกสูตรน้ำ สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ลึกในรูพรุนของวัสดุ ใช้ทารองพื้นช่วยให้มีแรงยึดเกาะสูง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิว โดยจะช่วยป้องกัน และปกป้องพื้นผิว จากรอยขีดข่วน, น้ำ, น้ำมัน และสิ่งสกปรก

คุณสมบัติเด่น

- เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ เสียดสี ทนต่อการขีดข่วน
- ป้องกันน้ำ และความชื้นซึมลงพื้นผิว
- ทำความสะอาดง่าย
- แทรกซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ป้องกันจากรังสี UV
- ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายใน
- สามารถใช้ทารองพื้นช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะหรือประสานคอนกรีต

พื้นที่ใช้งาน

วัสดุที่มีรูพรุน และมีการดูดซึมน้ำ เช่น พื้น ผนังคอนกรีต ผนังกัลเลอรีซีเมนต์ หินธรรมชาติ ยิปซัม งานฉาบ ประสานคอนกรีตก่อนเทปูนปรับระดับ เหมาะสำหรับงานภายใน และภายนอก

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาวนม

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิววัสดุควรจะต้องสะอาด ปราศจาก ฝุ่น สิ่งปนเปื้อน น้ำมัน จารบี สี สารเคลือบผิวต่าง ๆ
- สำหรับปูนใหม่ควรรอให้ปูนเซตตัวสมบูรณ์ อย่างน้อย 28 วัน ก่อนทำการเคลือบ
- พื้นผิววัสดุควรมีค่าความชื้น ไม่เกิน 4%



การใช้งาน

- สามารถทาสารเคลือบด้วย แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือสเปรย์พ่น
- ทาน้ำยาเคลือบ 2 รอบ
- หลังจากการทารอบแรก ปล่อยให้แห้งประมาณ 1-3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แล้วค่อยทารอบที่สอง
- ควรป้องกันพื้นผิวหลังจากการเคลือบจากฝุ่น และสิ่งปนเปื้อน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่เคลือบแล้วทันที เมื่อสัมผัสกับคราบสกปรก ถ้าปล่อยให้แห้งจะทำความสะอาดได้ยาก
- การป้องกันน้ำ และน้ำมัน (water and oil repellency) จะเริ่มต้นหลังจากการเคลือบ 24 ชั่วโมง
- สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องผสมน้ำ (เข่าน้ำยาให้เข้ากันก่อนใช้งาน)

อัตราการใช้งาน

1 ลิตร / 8-10 ตร.ม. (2 รอบ) ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม (Solid Content)	10-15%
ความข้นเหลว (Viscosity) (Ford Cup No.4)	10-15 วินาที

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีกรดความเข้มข้นสูง
- ควรปิดภาชนะหลังใช้งานทุกครั้ง
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ระหว่างใช้สารเคมี
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บรักษาในที่แห้ง และภายในร่ม 5-30 องศา (ไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง)
- ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ควรเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 1 ปี
- ไม่ควรเก็บในสถานที่หรือตู้ที่ทำจากเหล็ก
- กรณีที่อายุผลิตภัณฑ์เกินกำหนดให้ทำการทดสอบคุณภาพก่อนใช้งาน

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/ถัง, 5 ลิตร/ขวด, 1 ลิตร/ขวด

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคิดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ