



จระเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด



น้ำยาเคลือบผนัง กันน้ำซึม ป้องกันฝุ่น และคราบสกปรก

จระเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด เป็นสารออร์แกนอซิลอน สูตรน้ำ สารระเหยต่ำ (Low VOC) ออกแบบพิเศษสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ลึกในรูพรุนของวัสดุ สามารถป้องกันน้ำซึม ป้องกันคราบน้ำมัน ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น ทำความสะอาดง่าย เพื่อปกป้องพื้นผิวให้ทนทานยาวนาน โดยคงธรรมชาติของสีเดิมไว้ได้ดี ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร

คุณสมบัติเด่น

- แทรกซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ไม่เป็นฟิล์ม ไม่ทำให้สีของพื้นผิวเดิมเปลี่ยน คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม
- ป้องกันน้ำ และน้ำมันซึมลงพื้นผิว แต่ความชื้นภายในวัสดุระเหยออกได้
- ทนทานต่อต่าง
- ช่วยป้องกันฝุ่นฝังตัว ทำความสะอาดง่าย
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อสภาวะอากาศ และแสงแดด
- เป็นสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน Low VOCs ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย (solvent)

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- พื้นผิวธรรมชาติวัสดุที่มีรูพรุน และมีการดูดซึมน้ำ เช่น ปูนฉาบ ปูนฉาบบาง สีซีเมนต์ คอนกรีต หินธรรมชาติ หินเทียม และอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายในอาคาร



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแห้ง และสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ กรณีพื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ถูกรอกแบบมาโดยเฉพาะ
- สามารถทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำแรงดันสูงหรือไอน้ำ และทิ้งไว้ให้พื้นผิวแห้งก่อนเริ่มทำงาน
- สำหรับปูนใหม่ควรรอให้ปูนเซ็ทตัวสมบูรณ์หลังจาก 28 วัน ก่อนทำการเคลือบด้วย สีอะครีลิก ไฮบริด
- กรณีพื้นผิวขรุขระ มีรอยแตก รอยร้าว ต้องซ่อมแซมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมอร์ต้าที่ใช้ซ่อมแซมต้องเซ็ทตัวสมบูรณ์ และแห้ง
- ก่อนทาน้ำยา พื้นผิววัสดุควรมีค่าความชื้นไม่เกิน 4%

อัตราการใช้งาน

พื้นผิว	อัตราพื้นที่ใช้งานต่อ 1 ลิตร
คอนกรีต (Concrete)	10-12 ตร.ม.
หินปูนทราย (Sand limestone)	10-12 ตร.ม.
อิฐแดง (Red brick)	12-14 ตร.ม.
สีที่มีส่วนผสมของปูนขาว (Lime-based paint)	12-14 ตร.ม.
สีที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ (Color cement)	13-15 ตร.ม.

การใช้งาน

- เขย่าผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ทาน้ำยาเคลือบด้วยแปรง ฟองน้ำ ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นแรงดันต่ำ
- หลังจากการทารอบแรก ปล่อยให้แห้งให้น้ำยาแทรกซึมเข้าพื้นผิวประมาณ 5-10 นาที แล้วทาน้ำยาเคลือบรอบที่ 2 ในขณะที่พื้นผิวหลังจากทาน้ำยาแรกยังคงเปียกอยู่
- ควรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดการทับซ้อน
- ในกรณีที่มียาส่วนเกินที่พื้นผิว อาจมีการเกิดฟิล์มบนผิวหน้า ทำความสะอาดทันทีด้วยการใช้ลูกกลิ้งหรือผ้าสะอาดซับเกลี่ยให้สม่ำเสมอ
- ควรป้องกันพื้นผิวหลังจากการเคลือบจากฝุ่น และสิ่งปนเปื้อน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี	:	สีปูนเล็กน้อย
ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลว
ส่วนผสมหลัก	:	สารออร์แกนอซิลอน
ความหนาแน่น	:	1.00 กรัม/ลบ.ซม.
pH	:	5-6



ข้อเสนอแนะ

- ไม่ควรใช้ จะเข้ วอเตอร์ซีล ไฮบริด ในขณะที่ฝนตก หรือลมแรง
- ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำ
- อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และพื้นผิวที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5-40°C

ข้อควรระวัง

- ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา ฯลฯ
- ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรสูดดม
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างน้ำเย็นๆด้วยน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดในสถานที่ที่แห้ง เก็บให้ห่างจากอากาศเย็นจัด และหลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง
- อายุผลิตภัณฑ์ หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 1 ปี จากวันที่ผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร, 5 ลิตร, และ 1 ลิตร

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากการได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสถานะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ