



สีอะครีลิก โลฟท์



สีตกแต่งสร้างลายโลฟท์ประกายเมทัลลิก

สีอะครีลิก โลฟท์ เป็นสีตกแต่งที่มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างลวดลายโลฟท์ที่มีประกายเมทัลลิก สูตรน้ำที่ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้งานได้ทันที ให้ความหรูหราแก่พื้นผิว โดยไม่ต้องทาสารเคลือบผิว เหมาะสำหรับตกแต่งผนังภายใน เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็ก หรือผนังบริเวณทางเดิน การใช้งานสีอะครีลิก โลฟท์ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ลูกกลิ้งหรือเกรียงฉาบในการสร้างลวดลาย สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไป ผิวปูนฉาบ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นยิปซัม และพื้นผิว MDF

คุณสมบัติเด่น

- สีตกแต่งสร้างลายโลฟท์ประกายเมทัลลิก โดยไม่ต้องทาสารเคลือบผิว
- ผิวสัมผัสนุ่มคล้ายเนื้อกำมะหยี่
- สินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สูตรน้ำ
- ใช้งานได้ง่ายเพียงทาลงบนพื้นผิวที่ต้องการ
- ประสิทธิภาพแรงยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิว
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สีของผลิตภัณฑ์ : 32 เจดสี

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- สำหรับใช้งานภายในบนพื้นผิวทาสีใหม่ หรือทาสีก่อนหน้านี้อย่าง คอนกรีต อิฐก่อ ปูนฉาบ อิฐ และพื้นผิวไฟเบอร์บอร์ด



ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- ควรปล่อยให้พื้นผิวแห้งอย่างน้อย 28 วัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความชื้นไม่เกิน 14% โดยใช้เครื่องวัดความชื้น Protimeter
- หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวหรือไม่เรียบเนียน ควรทำการซ่อมแซมหรือฉาบแต่งผิวด้วยวัสดุอุดโป๊วหรือวัสดุที่เหมาะสมก่อนการทาสี เพื่อให้พื้นผิวเรียบเนียน
- พื้นผิวที่ทาต้องปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน และคราบมัน

พื้นผิวเก่า

- พื้นผิวต้องแห้ง และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
- ขัดล้างหรือขูดสีเดิม และพื้นผิวที่เสื่อมสภาพออกให้หมดไม่ควรใช้แปรงลวด หากมีฝุ่นที่จัดการไม่หมด ควรใช้สีรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างให้สะอาด และใช้น้ำยา จระเข้ ไปโอซิโดล วอช จากนั้นทิ้งให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีทับหน้า
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จระเข้ วอลล์ พัดดี
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย จระเข้ อะคริลิก ซิล พลาส

วิธีการทำงาน

- หากพื้นผิวไม่เรียบเนียน ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการฉาบ จระเข้ สกิม โคล์ท สมูท หรือจระเข้ สกิม โคล์ท 102 แล้วทำการขัดผิวให้เรียบเนียนก่อน
- ทาสีรองพื้นอเนกประสงค์ สีจระเข้ อัลทิเมท ไพรมเมอร์ (สูตรน้ำ) จำนวน 1 รอบ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- ใช้ลูกกลิ้ง หรือเกรียงฉาบในการทา สีจระเข้ เมทัลลิก ลอฟท์ จำนวน 1 รอบ โดยไม่ต้องทำการผสมน้ำ แล้วปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้น)
- ในรอบที่ 2 ใช้เกรียงฉาบ หรือเกรียงโป๊ว ในการสร้างลวดลายลอฟท์ แล้วปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

- ลูกกลิ้ง เกรียงฉาบ และเกรียงโป๊ว

การทำความสะอาดอุปกรณ์

- ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด

ข้อเสนอนะ

- ควรทิ้งให้พื้นปูนใหม่แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน
- ห้ามทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่เปียกหรือในบริเวณที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการยึดเกาะที่ไม่ดี และปัญหาการหลุดลอกของสี
- ฟิล์มที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสี



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สี (Color)	สีตามแคตตาล็อก
ลักษณะทางกายภาพ (Appearance)	ของเหลว
ลักษณะฟิล์มสี (Film appearance)	ลวดลายลอฟท์ มีประกายเมทัลลิก
ความหนาแน่น Density (25°C)	1.1 – 1.2 กรัม/ลบ.ซม.
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	9-10
ความหนืด (Viscosity)	1400-1900 mPa·s
อัตราการใช้งาน (Estimated coverage)	6-8 ตร.ม./ลิตร/ 2 รอบ (ขึ้นอยู่กับประเภท และสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากอัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่ได้จากค่าเฉลี่ย ของการทำงานจริง)

ข้อควรระวัง

- ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดในสถานที่ที่แห้งเก็บให้ห่างจากอากาศชื้นจัด และหลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิ 5-35 องศาเซลเซียส
- อายุผลิตภัณฑ์ หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นาน 24 เดือนหลังจากวันที่ผลิต

การบรรจุ

- ขนาดบรรจุ : 4 ลิตร

ข้อมูลในระบบนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหามุ่งมั่นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ