

เลเซอร์วัดระดับ

จระเข้

Crocodile Self-Leveling Laser



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

วัดระดับ เรื่องง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

เพื่อให้การปูกระเบื้อง หรือติดตั้งสิ่งของบนผนังได้ง่ายขึ้น เลเซอร์วัดระดับทำงานด้วยระบบการวัดระดับอัตโนมัติ สำหรับการวัดระดับแนวตั้ง และแนวนอน และหยุดทันที หากไม่ได้ระดับ แต่หากจะใช้งานตามระดับที่ต้องการ สามารถใช้โหมดการปรับเองได้

คุณสมบัติเด่น

- ระยะแสงเลเซอร์ คม ชัด ไกลกว่า 10 เมตร
- พลาสติกแบบนุ่ม จับถนัดมือ ป้องกันการกระแทก
- ปรับ ลำแสงแบบ 45 องศา ได้



ข้อแนะนำการใช้

การใช้งาน

1. ติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับขาตั้ง
2. ปรับขาตั้งและตัวเครื่องให้ได้ระดับ
3. เปิดสวิตช์ตัวเครื่อง ใช้งานได้ทันที

เลเซอร์จะติดอัตโนมัติเมื่อได้ระดับและจะดับอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ระดับ กดปุ่ม V เพื่อเปิดเส้นแนวตั้ง หรือ H เพื่อเปิดเส้นแนวนอน หากต้องการปรับ 45 องศา ให้ปิดเครื่องและกดปุ่ม V หรือ H ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแบบ Manual

เลเซอร์วัดระดับ

จระเข้

Crocodile Self-Leveling Laser



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

สัญลักษณ์ (Symbol)	ความหมาย (Meaning)
	ตำแหน่งของป้ายเตือน (Position of the laser warning label)
KKLL-10000	รหัสสินค้า (Article number)
	อ่านคำแนะนำ และวิธีการใช้งาน (Read all safety warnings and all instructions)
	ห้ามหันแสงเลเซอร์ไปยังคน หรือสิ่งมีชีวิต (Do not direct the laser beam at persons or animals and do not stare into the laser beam yourself.)

สัญลักษณ์ และรายละเอียด (Symbol and details)	ค่าที่วัดได้ (Evaluation)
ความยาวของลำแสง (Laser range)	10 m. (เมตร)
ค่าความคลาดเคลื่อน (Precision of level)	+/- 0.5 mm./m. (มิลลิเมตร/เมตร)
ค่าความคลาดเคลื่อนระดับน้ำ (Precision of self-leveling)	+/- 4° (องศา)
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Using temperature)	0 °C - 40 °C
อุณหภูมิของการเก็บรักษา (Keeping temperature)	-20 °C - 70 °C
ความชื้น (Humidity) [RH]	max 90% (สูงสุดร้อยละ 90)
ระดับของเลเซอร์ (Laser class)	Class 2
ความยาวคลื่นแสง (Laser wavelength)	630 - 650 nm (นาโนเมตร)
ความแรงของลำแสง (Max power)	< 1mW (มิลลิวัตต์)
ขนาดของเกลียวขาตั้ง (Size of leg screw)	1/4"
แบตเตอรี่ (Battery)	2 x 1.5 V LR6/R6(AA)
ระยะเวลาการใช้งาน (Time of using)	180 min. (นาที)
น้ำหนัก (Weight)	177 g. (กรัม)
ขนาด (Dimension)	79 x 70 x 47 mm. (มิลลิเมตร)

ข้อแนะนำ

- ควรอ่านคู่มือการทำงานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
- ห้ามเกิดการกระแทกหรือตกจากที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวเครื่อง

ข้อควรระวัง

- ควรสวมแว่นตาเพื่อป้องกันแสงเลเซอร์ เนื่องจากดวงตาอาจเกิดอันตรายได้
- ห้ามหันแสงเลเซอร์หาตัวบุคคล หรือสิ่งมีชีวิตโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อดวงตาได้

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร และพ้นมือเด็ก
- ควรนำถ่านไฟฉายออกทุกครั้ง เมื่อใช้งานเสร็จ

การบรรจุ

บรรจุในกล่องกระดาษ ตัวเครื่องเลเซอร์วัดระดับ 1 เครื่อง กระเป๋าใส่ตัวเครื่อง 1 ใบ ขาตั้ง 1 ชิ้น ถ่าน AA 2 ก้อน / กล่อง