



จระเข้ แอคมิก โมลด์ คับบลิวอาร์

Crocodile Admix Mold WR



น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำ ผสมเสร็จ พร้อมใช้

จระเข้ แอคมิก โมลด์ คับบลิวอาร์ น้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น กลิ่นอ่อน พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำก่อนใช้งาน สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ จระเข้ แอคมิก โมลด์ คับบลิวอาร์ ใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด น้ำยาจะเคลือบเป็นฟิล์มบางระหว่างผิวแบบและคอนกรีต แต่ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกับผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ช่วยให้การถอดแบบรวดเร็ว สะอาด ง่าย ไม่ทำให้สีของคอนกรีตดำคล้ำเมื่อเทียบกับน้ำยาทาแบบทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดฟองอากาศที่ผิวชิ้นงาน

คุณสมบัติเด่น

- น้ำยาทาแบบ ชนิดพร้อมใช้งาน
- กลิ่นอ่อน
- สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
- ไม่ทำให้สีของชิ้นงานดำคล้ำเมื่อเทียบกับน้ำยาทาแบบทั่วไป
- มีคุณสมบัติพิเศษในการลดน้ำ ทำให้ได้พื้นผิวคอนกรีตที่ดี
- สามารถทำความสะอาดแบบได้ง่าย
- ลดการเกิดฟองอากาศที่ผิวชิ้นงาน
- ลดการเกิดสนิมบนแบบที่เป็นเหล็ก

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด ในบริเวณที่ร่มและกลางแจ้ง

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

ผิวแบบหล่อควรจะสะอาด ปราศจาก ฝุ่น เศษปูน คราบน้ำมัน จารบี หรือวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ

การใช้งาน

- พ่นด้วยเครื่องพ่นแรงดันต่ำ หรือทาด้วยฟองน้ำลูกกลิ้ง หรือแปรง เช็ดส่วนที่เกินออกทันที
- การทาแบบสามารถทาได้ทันที หรือทิ้งไว้ไม่เกิน 24 ชม. เพื่อป้องกันน้ำยาถอดแบบระเหย

อัตราการใช้งาน

จะขึ้นอยู่กับชนิด โมลด์ คับบิวอาร์ 1 ลิตร ต่อ 35-45 ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวของแบบที่ใช้)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลว
ความถ่วงจำเพาะ	:	0.8-0.9
ความหนืด	:	100 มิลลิปาสคาลวินาที

ข้อแนะนำ

เขย่าหรือกวน จะเข้ แอดมิก โมลด์ คับบิวอาร์ ก่อนใช้งานทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

- ในกรณีฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงการทำงาน
- ควรปล่อยให้พื้นผิวแห้งก่อนเทคอนกรีต
- ไม่ควรสูดดมหรือใช้งานใกล้เปลวไฟ
- การทำงานโดยการพ่น ควรทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ: 1,000 ลิตร/ถัง, 200 ลิตร/ถัง, 20 ลิตร/ถัง, 5 ลิตร/แกลลอน

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสถานะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ