

TWS

www.twsplus.com



บริษัท ไทยวัฒนาสมาคคี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THAIWATANASAMAKEE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

136,138,140,142 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 0-2374-2872, 0-2377-1532, 0-2377-3304 Fax. 0-2377-6704

E-mail : thaiwattanasamakkee@gmail.com

เปิด ดบบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ปิด ดบบริการทุกวันอาทิตย์

GRAND**Vinyl Composition tiles****Physical Properties**

Variation of thickness	ISO 24346	mm.	0.05
Size	ISO 24342	mm.	600 x 600
Deviation of size	ISO 24342	%	< 0.13
Deviation from squareness	ISO 24342	mm.	< 0.25
Strenghtness	ISO 24342	mm.	< 0.25
Mass per unit area	ISO 23997	%	+13 , - 10

Classification

Product specification			ISO 10581
Critical radiant Flux	ASTM E 648	Class	Class 1
Flammability	UL 94	Class	V-2
values	ASTM E-84	Class	Class A

Performances

Castor chair resistance (25,000 rev)	ISO 4918		No visible change
Residual indentation	ISO 24343-1	mm.	< 0.1
Dimensional stability	ISO 23999	%	≤ 0.25
Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm.	0
Castor chair resistance (25,000 rev)	ISO 4918		No visible change
Impact sound absorbtion	ISO 140-8	dB	1
Light fastness	ISO 105-B02	degree	6

Environment			
TVOC (After 7 Days)	ISO 16000-6	µg/m3	< 5
Formaldehyde	ISO 16000-3	ppm	< 0.005

www.twsplus.com